

ENTRETIEN COURANT

« Après la mise en œuvre de la couche d'usure DUROMIT qui confère au dallage industriel un renforcement mécanique de surface, il est impératif de réaliser un entretien régulier afin de conserver les caractéristiques mécaniques et d'en maintenir l'aspect »

Extrait du DTU 13.3 – Dallage – Annexe E – Maintenance des dallages



ENTRETIEN COURANT

SOL RÉGÉNÉRANT a un pH neutre et offre un excellent pouvoir nettoyant, sans laisser de trace.

SOL RÉGÉNÉRANT est un produit non moussant, doté d'une concentration importante en matières actives.

SOL RÉGÉNÉRANT est particulièrement destiné à un usage quotidien en autolaveuse ou monobrosse.

SOL RÉGÉNÉRANT est agréablement parfumé, ne nécessite aucun rinçage et contient un agent anti-calcaire.

SOL RÉGÉNÉRANT accélère la formation de la patine même sur un dallage non protégé par un bouche pores.

MISE EN ŒUVRE :

- **Nettoyage manuel :**
diluer 2 à 3 % de **SOL RÉGÉNÉRANT** dans l'eau.
- **Nettoyage à l'autolaveuse :**
diluer 1 à 1,5 % de **SOL RÉGÉNÉRANT** dans l'eau
- Ne nécessite aucun rinçage
- Après séchage, si l'on désire obtenir un aspect brillant, procéder à un lustrage à haute ou très haute vitesse à l'aide d'une monobrosse équipée de disques micro diamantés (pads) d'un grain 3000 (vert)
- **Consommation moyenne en autolaveuse** de 1 à 1,5 litres environ pour 1000 m².

Avis important : fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ces produits par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que nos produits conviennent à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.