

# DUROMIT COLOR

## COMPOSANT 1

**Duromit Color** est un micro-mortier de 8mm d'épaisseur composé de granulats minéraux naturels d'une grande dureté, de ciment et de pigments destinés à la réalisation d'un revêtement esthétique.

Dérivé des durcisseurs pour sols industriels; **Duromit Color (Composant 1)** vous permet d'obtenir une surface décorative, anti-usure, anti-poussière et facile d'entretien.

**Duromit Color** est disponible en 20 teintes au choix (voir Nuancier)

### ASSURANCE

- Responsabilité Civil et Décennale fabricant, selon l'article 1792 du Code Civil par contrat auprès de l'Auxiliaire (Mutuelle d'Assurance du BTP) N° 066-140028

### PERFORMANCES

- Conforme au marquage réglementaire:  
Norme Européenne NF EN 13.813 matériaux pour chape.
- Cahier des charges de mise en oeuvre SOCOTEC: n°DAZ 0847/4

### DOMAINES D'UTILISATION

- Magasins
- Musées, Showrooms
- Ateliers, Bureaux
- Centres commerciaux
- Ecoles, Lycées, Halls d'exposition

### MISE EN OEUVRE

- Mise en oeuvre du procédé **SOL BÉTON CIRÉ** devra être réalisée en conformité avec le Cahier des Charges SOCOTEC n° DAZ 0847/4

# SOL BÉTON CIRÉ

## CONSOMMATION

- à raison de 13Kg/m<sup>2</sup> minimum pour une épaisseur moyenne de 8mm.

## CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 Kg

## STOCKAGE

- **Duromit Color (Composant 1)** devra être conservé avec des précautions identiques à celles du stockage du ciment, soit dans un local sec (durée de conservation 6 mois).

## MISE EN SERVICE

- Toute circulation sur le **Duromit Color (Composant 1)** sera interdite avant 10 jours.
- Seule une utilisation pédestre ou de petit matériel est autorisée après 24h (selon conditions atmosphériques).

## ENTRETIEN

Le procédé **SOL BÉTON CIRÉ** confère à votre sol des caractéristiques mécaniques et esthétiques de qualité. Un entretien régulier et une maintenance sont nécessaires afin de conserver et renforcer ces caractéristiques.

- Nous vous recommandons l'emploi de produits développés par notre société.

## HYGIENE ET SECURITE

- Consultez notre fiche de données de sécurité..



## TRANSPORT

- Exempté du classement et de l'étiquetage Transport

# SOL BÉTON CIRÉ