

Duro Gel G

**ACCÉLÉRATEUR POUR BÉTON INDUSTRIEL
GRANULAT NON CHLORÉ**

CARACTÉRISTIQUES

Duro Gel G est un accélérateur de prise et de durcissement sans chlore pour béton et mortier sous forme de granulés.

- Aspect : granulés sphériques solides
- Coloris : blanc jaunâtre
- Densité : 1,44 - g/cm³
- pH : 5 - 7
- Inodore
- Facilement soluble dans l'eau froide
- Point d'ébullition : 310° C
- Point de fusion : 94 à 98° C

PROPRIÉTÉS

- Accélère la prise du béton
- Permet un gain de 30 à 40 % du temps de prise
- Améliore les cadences de production sur chantier
- Permet la réalisation de béton par temps froid, même en dessous de 0° C, en augmentant la réaction exothermique durant la prise.

TRANSPORT

- Exempté du classement et de l'étiquetage Transport.

MISE EN OEUVRE

- Incorporer **Duro Gel G** dans le camion toupie puis malaxer 4 à 5 mn à grande vitesse.

DURO GEL G

APPLICATIONS

Duro Gel G peut être utilisé pour tout type de béton pour dallages industriels et ouvrages divers...

CONSOMMATION

- Dosage recommandé : dose de 3 kg par m³ de béton.
- De 1,5 à 4,5 kg par m³ de béton (un dosage exact pourra être déterminé par des essais de convenance).

CONDITIONNEMENT

- Sachet plastique NON HYDROSOLUBLE.
- Dose de 3 kg (carton de 8 doses indivisibles).
- Palette de 20 cartons.

STOCKAGE

Duro Gel G devra être conservé dans un local tempéré et aéré.

HYGIENE ET SECURITE

- Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec la peau.
- Consulter notre fiche de données de sécurité.

