

■ MISE EN ŒUVRE

- Bien homogénéiser SOL **BETON +** avant emploi.
- Sur sol parfaitement sec, appliquer en deux couches minces et régulières à 3 h (à + 20° C) d'intervalle au mouilleur ou manchon applicateur ou, pour les surfaces plus importantes, par vaporisation.
- L'application des deux couches doit se faire en passes croisées.
- Appliquer impérativement en deux couches minces.
- Le temps de séchage varie en fonction de l'humidité et de la température.
- En moyenne : 24 h à + 20° C et 60% d'humidité relative.
- **Ne convient pas pour les bétons extérieurs.**



■ PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Eviter les projections oculaires.
Ne pas diluer avec un autre produit.



■ STOCKAGE

Peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine dans un local tempéré et aéré.

■ CONSOMMATION

1 litre environ de pour 10 m² en deux couches.

■ DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : liquide laiteux blanc

pH : 8 - 9

Densité : 1,01 - 1,03

■ EMBALLAGE 5L

■ TRANSPORT

Exempté du classement
et de l'étiquetage Transport.

■ LÉGISLATION

- Sécurité selon FDS : Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05 55 27 65 27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Avis important : fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ce produit par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que notre produit convient à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.

Uniquement pour usage professionnel



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).