SOL PLAST “R”

Joint de retrait définitif pour dal age béton

DUROMIT
Depuis 1925

SOL PLAST “R”

PERFORMANCES

SOL PLAST “R” est un profilé PVC simple et économique qui dispense des opérations de sciage et de remplissage.

Pratiquement invisible, **SOL PLAST “R”** délimite discrètement les panneaux de béton, tout particulièrement pour les chantiers difficiles d’accès, les angles de regards, les seuils, etc...

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé plastique (PVC)
- Prêt à l’emploi
- Excellente résistance aux huiles, hydrocarbures, solvants et détergents.

SOL PLAST "R" 50 Blanc

- Longueur : 3 ml
- Paquet de 120 ml ou 90 ml

SOL PLAST "R" 40 teinté Jaune

- Longueur : 2,50 ml
- Paquet de 125 ml

DOMAINES D’UTILISATION

SOL PLAST “R” peut être utilisé sur tout type de support nécessitant un joint de retrait (dallages en béton, chapes en mortier, etc…).

R40

R50

MISE EN OEUVRE

- Le profilé en PVC doit être incorporé au béton ou au mortier frais.
- Araser la partie supérieure du joint au niveau fini.
- Pour des fins esthétiques, introduire, si possible, le profilé dans le sens des encoches en utilisant un guide rigide.
- Lorsque le joint devient invisible, veiller à l'aspect rectiligne.
- Cet aspect peut être amélioré par les pales de la truelle mécanique lors du talochage et du lissage du béton.

TRANSPORT

- Exempté du classement et de l'étiquetage Transport.

CONDITIONNEMENT

- Paquet de 90 ou 120 ml pour la hauteur 5 cm – Carton ou Caisse bois
- Paquet de 125 ml pour la hauteur 4 cm en Carton.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Produit non concerné

SOL PLAST "R"

Edition JUIN 2023 - Annule et remplace les précédentes

DUROMIT FRANCE
Tél: 04 32 44 40 33 - www.duromit.fr